# Unidelta PE-Klemmverbinder T-Stück IG 40 mm x DN 32 (1 1/4")

https://www.schwarte-shop.de/unidelta-pe-klemmverbinder-t-stueck-ig-40-mm-x-dn-32-1-1-4

Artikelnummer: **93260**

**€ 7,08**

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Bilder und technische Details ohne Gewähr

**Produktbeschreibung**

**Unidelta PE-Klemmverbinder T-Stück IG 40 mm x DN 32 (1 1/4").** Abzweig mit Innengewinde: Durchgang mit Klemmverbindung für das PE-Rohr, Abgang mit Innengewinde, zum Beispiel für einen Hahn. Kunststoff-Klemmverbinder werden ohne Schweißen oder Pressen montiert: Das Rohr wird eingeschoben, die Mutter zieht den Klemmring fest und der O-Ring dichtet ab.

| | |
|---|---|
| Anschlüsse | Klemmverbindung für PE-Rohr 40 mm (Durchgang), Innengewinde 1 1/4" (DN 32) |
| Für Rohre | PE-Rohre (PE 40, PE 80, PE 100) nach EN 12201 und DIN 8074 |
| Gewinde | nach ISO 7-1 / EN 10226-1 |
| Werkstoff | Körper und Mutter Polypropylen (PP-B), UV-beständig; Klemmring Polyacetal (POM); O-Ring NBR |
| Betriebsdruck | PN 16 bei 20 °C; bei höherer Temperatur weniger, bei 45 °C 10,8 bar |
| Temperatur | bis 45 °C, nicht für Warmwasser |
| Prüfung | DVGW-zertifiziert, geprüft nach DVGW GW 335-B3; Trinkwasser |

## Montage

1. Rohr rechtwinklig ablängen, entgraten und außen leicht anfasen.
2. Mutter abschrauben, Mutter und Klemmring auf das Rohr schieben.
3. Rohr durch den O-Ring bis zum Anschlag in den Fitting schieben.
4. Mutter erst von Hand, dann mit einem passenden Fittingschlüssel anziehen.

Alle Kunststoff-Klemmverbinder: Kunststoff-Klemmverbinder.