

Unidelta PE-Klemmverbinder Übergangsstück AG 40 mm x DN 32 (1 1/4")

<https://www.schwarte-shop.de/unidelta-pe-klemmverbinder-uebergangsstueck-ag-40-mm-x-dn-32-1-1-4>

Artikelnummer: **93240**



€ 4,27

inkl. 19% MwSt.

zzgl. Versand ab € 5,60



Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Bilder und technische Details ohne Gewähr

Produktbeschreibung

Unidelta PE-Klemmverbinder Übergangsstück AG 40 mm x DN 32 (1 1/4"). Übergang vom PE-Rohr auf ein Außengewinde, zum Beispiel zum Anschluss an eine Armatur oder einen Gewindefitting mit Innengewinde. Kunststoff-Klemmverbinder werden ohne Schweißen oder Pressen montiert: Das Rohr wird eingeschoben, die Mutter zieht den Klemmring fest und der O-Ring dichtet ab.

Anschlüsse

Klemmverbindung für PE-Rohr 40 mm, Außengewinde 1 1/4" (DN 32)

Für Rohre

PE-Rohre (PE 40, PE 80, PE 100) nach EN 12201 und DIN 8074

Gewinde

nach ISO 7-1 / EN 10226-1

Werkstoff

Körper und Mutter Polypropylen (PP-B), UV-beständig;

Klemmring Polyacetal (POM); O-Ring NBR

Betriebsdruck

PN 16 bei 20 °C; bei höherer Temperatur weniger, bei 45 °C 10,8 bar

Temperatur

bis 45 °C, nicht für Warmwasser

Prüfung

DVGW-zertifiziert, geprüft nach DVGW GW 335-B3; Trinkwasser

Montage

1. Rohr rechtwinklig ablängen, entgraten und außen leicht anfasen.
2. Mutter abschrauben, Mutter und Klemmring auf das Rohr schieben.
3. Rohr durch den O-Ring bis zum Anschlag in den Fitting schieben.
4. Mutter erst von Hand, dann mit einem passenden Fittingschlüssel anziehen.

Alle Kunststoff-Klemmverbinder: [Kunststoff-Klemmverbinder](#).