

## Unidelta PE-Klemmverbinder Übergangswinkel 90° IG 40 mm x DN 32 (1 1/4")

<https://www.schwarte-shop.de/unidelta-pe-klemmverbinder-uebergangswinkel-90-ig-40-mm-x-dn-32-1-1-4>

Artikelnummer: **93154**



€ 4,86

inkl. 19% MwSt.

zzgl. Versand ab € 5,60



Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Bilder und technische Details ohne Gewähr

### Produktbeschreibung

**Unidelta PE-Klemmverbinder Übergangswinkel 90° IG 40 mm x DN 32 (1 1/4").** Winkel 90° vom PE-Rohr auf ein Innengewinde. Kunststoff-Klemmverbinder werden ohne Schweißen oder Pressen montiert: Das Rohr wird eingeschoben, die Mutter zieht den Klemmring fest und der O-Ring dichtet ab.

|               |                                                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschlüsse    | Klemmverbindung für PE-Rohr 40 mm, Innengewinde 1 1/4" (DN 32)                              |
| Für Rohre     | PE-Rohre (PE 40, PE 80, PE 100) nach EN 12201 und DIN 8074                                  |
| Gewinde       | nach ISO 7-1 / EN 10226-1                                                                   |
| Werkstoff     | Körper und Mutter Polypropylen (PP-B), UV-beständig; Klemmring Polyacetal (POM); O-Ring NBR |
| Betriebsdruck | PN 16 bei 20 °C; bei höherer Temperatur weniger, bei 45 °C 10,8 bar                         |
| Temperatur    | bis 45 °C, nicht für Warmwasser                                                             |
| Prüfung       | DVGW-zertifiziert, geprüft nach DVGW GW 335-B3; Trinkwasser                                 |

### Montage

1. Rohr rechtwinklig ablängen, entgraten und außen leicht anfasen.
2. Mutter abschrauben, Mutter und Klemmring auf das Rohr schieben.
3. Rohr durch den O-Ring bis zum Anschlag in den Fitting schieben.
4. Mutter erst von Hand, dann mit einem passenden Fittingschlüssel anziehen.

Alle Kunststoff-Klemmverbinder: [Kunststoff-Klemmverbinder](#).