Viega Prestabo T-Stück mit IG 15 mm x 1/2" x 15 mm - Modell 1117.2

https://www.schwarte-shop.de/viega-prestabo-t-stueck-ig-15-mm-x-1-2-x-15-mm-modell-1117-2



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **10807**

€ 8,48

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

Viega Prestabo T-Stück mit IG 15 mm x 1/2" x 15 mm - Modell 1117.2. Das T-Stück hat einen Abzweig mit Innengewinde – etwa für einen Entlüfter, ein Manometer oder einen Entleerungsanschluss.

Modell	1117.2
Größe	15 mm x 1/2" x 15 mm
Anschlüsse	zwei Pressmuffen 15 mm, Abzweig Innengewinde 1/2"
Werkstoff	unlegierter Stahl, verzinkt
Dichtelement	EPDM, werkseitig eingelegt
Sicherheit	SC-Contur: unverpresst garantiert undicht, fällt bei der Dichtheitsprüfung auf
Trinkwasser	nicht geeignet
Heizung	geschlossene Anlagen bis 95 °C (max. 105 °C), PN 16
Kühlwasser	geschlossener Kreislauf ab ?25 °C, bis 16 bar
Druckluft	trocken, bis 60 °C, bis 16 bar
Rohr	Viega Prestabo-Rohr aus unlegiertem Stahl, außen verzinkt (auch PP-ummantelt), 12 bis 54 mm

Einsatzbereiche

- Geschlossene Heizungsanlagen (Pumpen-Warmwasserheizung)
- Kühlwasserleitungen im geschlossenen Kreislauf
- Solaranlagen mit Flachkollektoren (bis 6 bar)
- Druckluftanlagen, trocken
- Industrieanlagen

Montage

1. Rohr rechtwinklig ablängen, innen und außen entgraten.
2. Prüfen, ob das Dichtelement sauber im Pressverbinder sitzt.
3. Einstecktiefe markieren und den Pressverbinder bis zum Anschlag aufschieben.
4. Gewinde und Verschraubungen zuerst herstellen, danach verpressen.
5. Dichtheitsprüfung durchführen – nicht verpresste Verbindungen fallen durch die SC-Contur auf.

Wichtig

- Nicht für Trinkwasser – Rohre und Pressverbinder tragen dafür ein rotes Symbol.
- Nur für geschlossene Kreisläufe ohne Sauerstoffeintrag und für trockene Umgebung – dauerhafte Feuchtigkeit führt zu Korrosion.

Alle Formteile: Viega Prestabo.