# Viega Prestabo Übergangsstück AG 22 mm x 1/2" - Modell 1111

https://www.schwarte-shop.de/viega-prestabo-uebergangsstueck-ag-22-mm-x-1-2-modell-1111



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **10785**

**€ 8,96**

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

**Produktbeschreibung**

**Viega Prestabo Übergangsstück AG 22 mm x 1/2" - Modell 1111.** Das Übergangsstück wird mit dem Außengewinde in ein Bauteil mit Innengewinde geschraubt, etwa eine Armatur, einen Verteiler oder ein Formteil.

| | |
|---|---|
| Modell | 1111 |
| Größe | 22 mm x 1/2" |
| Anschlüsse | Pressmuffe 22 mm und Außengewinde 1/2" |
| Werkstoff | unlegierter Stahl, verzinkt |
| Dichtelement | EPDM, werkseitig eingelegt |
| Sicherheit | SC-Contur: unverpresst garantiert undicht, fällt bei der Dichtheitsprüfung auf |
| Trinkwasser | nicht geeignet |
| Heizung | geschlossene Anlagen bis 95 °C (max. 105 °C), PN 16 |
| Kühlwasser | geschlossener Kreislauf ab ?25 °C, bis 16 bar |
| Druckluft | trocken, bis 60 °C, bis 16 bar |
| Rohr | Viega Prestabo-Rohr aus unlegiertem Stahl, außen verzinkt (auch PP-ummantelt), 12 bis 54 mm |

## Einsatzbereiche

- Geschlossene Heizungsanlagen (Pumpen-Warmwasserheizung)
- Kühlwasserleitungen im geschlossenen Kreislauf
- Solaranlagen mit Flachkollektoren (bis 6 bar)
- Druckluftanlagen, trocken
- Industrieanlagen

## Montage

1. Rohr rechtwinklig ablängen, innen und außen entgraten.
2. Prüfen, ob das Dichtelement sauber im Pressverbinder sitzt.
3. Einstecktiefe markieren und den Pressverbinder bis zum Anschlag aufschieben.
4. Gewinde und Verschraubungen zuerst herstellen, danach verpressen.
5. Dichtheitsprüfung durchführen – nicht verpresste Verbindungen fallen durch die SC-Contur auf.

**Wichtig**

- Nicht für Trinkwasser – Rohre und Pressverbinder tragen dafür ein rotes Symbol.
- Nur für geschlossene Kreisläufe ohne Sauerstoffeintrag und für trockene Umgebung – dauerhafte Feuchtigkeit führt zu Korrosion.

Alle Formteile: Viega Prestabo.