Viega Prestabo Verschraubung mit AG 22 mm x 1" - Modell 1165

https://www.schwarte-shop.de/viega-prestabo-verschraubung-ag-22-mm-x-1-modell-1165



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **10827**

€ 16,26

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Wochen

Produktbeschreibung

Viega Prestabo Verschraubung mit AG 22 mm x 1" - Modell 1165. Die Verschraubung verbindet das Rohr lösbar mit einem Bauteil mit Innengewinde – etwa vor Pumpen oder Armaturen, die später getauscht werden.

Modell	1165
Größe	22 mm x 1"
Anschlüsse	Pressmuffe 22 mm und Außengewinde 1", lösbar
Werkstoff	unlegierter Stahl, verzinkt
Dichtelement	EPDM, werkseitig eingelegt
Sicherheit	SC-Contur: unverpresst garantiert undicht, fällt bei der Dichtheitsprüfung auf
Trinkwasser	nicht geeignet
Heizung	geschlossene Anlagen bis 95 °C (max. 105 °C), PN 16
Kühlwasser	geschlossener Kreislauf ab ?25 °C, bis 16 bar
Druckluft	trocken, bis 60 °C, bis 16 bar
Rohr	Viega Prestabo-Rohr aus unlegiertem Stahl, außen verzinkt (auch PP-ummantelt), 12 bis 54 mm

Einsatzbereiche

- Geschlossene Heizungsanlagen (Pumpen-Warmwasserheizung)
- Kühlwasserleitungen im geschlossenen Kreislauf
- Solaranlagen mit Flachkollektoren (bis 6 bar)
- Druckluftanlagen, trocken
- Industrieanlagen

Montage

1. Rohr rechtwinklig ablängen, innen und außen entgraten.
2. Prüfen, ob das Dichtelement sauber im Pressverbinder sitzt.
3. Einstecktiefe markieren und den Pressverbinder bis zum Anschlag aufschieben.
4. Gewinde und Verschraubungen zuerst herstellen, danach verpressen.
5. Dichtheitsprüfung durchführen – nicht verpresste Verbindungen fallen durch die SC-Contur auf.

Wichtig

- Nicht für Trinkwasser – Rohre und Pressverbinder tragen dafür ein rotes Symbol.
- Nur für geschlossene Kreisläufe ohne Sauerstoffeintrag und für trockene Umgebung – dauerhafte Feuchtigkeit führt zu Korrosion.

Alle Formteile: Viega Prestabo.