Viega Profipress T-Stück 22 x 15 x 22 mm - Modell 2418

https://www.schwarte-shop.de/viega-profipress-t-stueck-22-x-15-x-22-mm-modell-2418



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **11341**

€ 6,06

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

Viega Profipress T-Stück 22 x 15 x 22 mm - Modell 2418. Das T-Stück verbindet Leitungen unterschiedlicher Durchmesser an einem Abzweig. Die mittlere Zahl ist der Abzweig.

Modell	2418
Größe	22 x 15 x 22 mm
Anschlüsse	drei Pressmuffen: Durchgang 22 mm, Abzweig 15 mm
Werkstoff	Kupfer
Dichtelement	EPDM, werkseitig eingelegt
Sicherheit	SC-Contur: unverpresst garantiert undicht, fällt bei der Dichtheitsprüfung auf
Trinkwasser	bis 80 °C (kurzzeitig 95 °C), bis 10 bar
Heizung	bis 95 °C, bis 16 bar
Druckluft	trocken, bis 60 °C, bis 16 bar
Rohr	Kupferrohr nach DIN EN 1057, 12 bis 54 mm
Pressbacken	Viega Profipress bzw. Pressbacken mit V-Kontur in passender Größe

Einsatzbereiche

- Trinkwasser-Installationen (DIN 1988-200, DIN EN 806)
- Heizungsanlagen mit Pumpen-Warmwasserheizung
- Solaranlagen mit Flachkollektoren (Solarkreislauf bis 6 bar)
- Druckluftanlagen, trocken

Montage

1. Kupferrohr rechtwinklig ablängen, innen und außen entgraten.

2. Prüfen, ob das Dichtelement sauber im Pressverbinder sitzt.
3. Einstecktiefe markieren und den Pressverbinder bis zum Anschlag aufschieben.
4. Mit Pressbacke in passender Größe verpressen; weiche Kupferrohre vorher kalibrieren.
5. Dichtheitsprüfung durchführen – nicht verpresste Verbindungen fallen durch die SC-Contur auf.

Wichtig

- Nicht für Gas – dafür gibt es Viega Profipress G mit gelbem Dichtelement.
- Fließregel beachten: kein verzinkter Stahl in Fließrichtung hinter Kupfer.

Alle Formteile: Viega Profipress.