# Viega Raxofix Kupplung reduziert 20 x 16 mm - Modell 5315

https://www.schwarte-shop.de/viega-raxofix-kupplung-20-x-16-mm-modell-5315



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **11676**

**€ 5,90**

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

**Produktbeschreibung**

**Viega Raxofix Kupplung reduziert 20 x 16 mm - Modell 5315.** Die Kupplung verbindet zwei Raxofix-Rohre unterschiedlichen Durchmessers.

| | |
|---|---|
| Modell | 5315 |
| Größe | 20 x 16 mm |
| Anschlüsse | zwei Pressanschlüsse 20 und 16 mm |
| Werkstoff | Rotguss bzw. Siliziumbronze |
| Sicherheit | SC-Contur: unverpresst undicht; Sichtfenster zur Kontrolle der Einstecktiefe |
| Trinkwasser | bis 70 °C, bis 10 bar |
| Heizung | bis 80 °C, bis 10 bar |
| Rohr | Viega Raxofix-Mehrschichtverbundrohr mit Sauerstoffsperrschicht |
| Pressbacken | Viega Raxofix-Pressbacke in passender Größe |

## Einsatzbereiche

- Trinkwasser-Installationen
- Heizungs-Installationen
- Regenwasser und Druckluft

## Montage

1. Rohr rechtwinklig ablängen – bis 25 mm mit der Rohrschere, ab 32 mm mit dem Rohrabschneider.
2. Rohr in den Pressverbinder schieben, bis das Rohrende im Sichtfenster zu sehen ist.
3. Mit der Raxofix-Pressbacke in passender Größe verpressen.
4. Dichtheitsprüfung durchführen – nicht verpresste Verbindungen fallen durch die SC-Contur auf.

**Wichtig**

- Nur mit Viega Raxofix-Rohr verwenden – das Mischen mit anderen Kunststoffrohrsystemen wie Sanfix Fosta ist laut Viega unzulässig.
- Rohr nicht unmittelbar am Pressverbinder biegen, sonst kann es knicken.

Alle Formteile: Viega Raxofix.