Viega Raxofix Wanddurchführung 16 mm x 1/2" IG x 3/4" AG x Länge 25 mm

https://www.schwarte-shop.de/viega-raxofix-wanddurchfuehrung-16-mm-x-1-2-ig-x-3-4-ag-x-laenge-25-mm



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **11697**

€ 19,47

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

Viega Raxofix Wanddurchführung 16 mm x 1/2" IG x 3/4" AG x Länge 25 mm. Die Wanddurchführung führt den Anschluss durch die Wand und bietet vorne einen Gewindeanschluss für die Armatur. Die Länge richtet sich nach dem Wandaufbau.

Größe	16 mm, Länge 25 mm
Anschlüsse	Pressanschluss 16 mm, Innengewinde 1/2" und Außengewinde 3/4"
Werkstoff	Rotguss bzw. Siliziumbronze
Sicherheit	SC-Contur: unverpresst undicht; Sichtfenster zur Kontrolle der Einstecktiefe
Trinkwasser	bis 70 °C, bis 10 bar
Heizung	bis 80 °C, bis 10 bar
Rohr	Viega Raxofix-Mehrschichtverbundrohr mit Sauerstoffsperrschicht
Pressbacken	Viega Raxofix-Pressbacke in passender Größe

Einsatzbereiche

- Trinkwasser-Installationen
- Heizungs-Installationen
- Regenwasser und Druckluft

Montage

1. Rohr rechtwinklig ablängen – bis 25 mm mit der Rohrschere, ab 32 mm mit dem Rohrabschneider.
2. Rohr in den Pressverbinder schieben, bis das Rohrende im Sichtfenster zu sehen ist.
3. Gewinde zuerst herstellen, danach verpressen.

4. Dichtheitsprüfung durchführen – nicht verpresste Verbindungen fallen durch die SC-Contur auf.

Wichtig

- Nur mit Viega Raxofix-Rohr verwenden – das Mischen mit anderen Kunststoffrohrsystemen wie Sanfix Fosta ist laut Viega unzulässig.
- Rohr nicht unmittelbar am Pressverbinder biegen, sonst kann es knicken.

Alle Formteile: Viega Raxofix.