Viega Rotguss Doppelnippel 1/4" - Nr. 3280

https://www.schwarte-shop.de/viega-rotguss-doppelnippel-1-4-nr-3280



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **15060**

€ 0,98

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

Viega Rotguss Doppelnippel 1/4", Nr. 3280. Der Doppelnippel mit Sechskant verbindet zwei Teile mit Innengewinde direkt miteinander, zum Beispiel zwei Muffen oder Armaturen.

Modell	Viega Nr. 3280 – Doppelnippel
Anschluss	Außengewinde R 1/4 × Außengewinde R 1/4, Gewinde nach DIN EN 10226-1
Nennweite	DN 8 (1/4")
Werkstoff	Rotguss, beständig gegen Entzinkung und Spannungskorrosion
Betrieb	max. 25 bar · ?25 bis +120 °C
Einsatz	Trinkwasser (DIN 1988 / DIN EN 806), Heizung, Gas (DVGW-TRGI), Regenwasser
Prüfung	DVGW-geprüft nach GW 6 und GW 393, Trinkwasser-geeignet laut UBA-Positivliste

Wichtig

- Rotguss lässt sich mit Kupfer, Edelstahl und verzinktem Stahl kombinieren und eignet sich als Übergang zwischen unterschiedlichen Werkstoffen. Die Fließregel gilt trotzdem: kein verzinkter Stahl in Fließrichtung hinter Kupfer.
- Für Gas nur dafür zugelassene Dichtmittel verwenden. Arbeiten an Gasleitungen darf nur ein eingetragener Fachbetrieb ausführen.

Einbau

1. Außengewinde (kegelig) mit Hanf und Dichtpaste oder mit PTFE-Band eindichten.

2. Fest einschrauben – das kegelige Gewinde klemmt sich im zylindrischen Innengewinde fest.
3. Zum Ausrichten nur weiterdrehen, nicht zurückdrehen – sonst kann die Verbindung undicht werden.

Passend dazu

- Muffe 1/4", Nr. 3270
- T-Stück 1/4", Nr. 3130
- Stopfen 1/4", Nr. 3290

Alle Formteile und welches wofür passt: Rotguss-Gewindefittings.