Viega Sanfix P Montageeinheit gekröpft 16 mm x 1/2" x 150 mm - Modell 2124

https://www.schwarte-shop.de/viega-sanfix-p-montageeinheit-gekroepft-16-mm-x-1-2-x-150-mm-modell-2124



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **11756**

€ 24,59

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

Viega Sanfix P Montageeinheit gekröpft 16 mm x 1/2" x 150 mm - Modell 2124. Die Montageeinheit trägt zwei Wandscheiben im festen Abstand (Stichmaß) – für den Anschluss von Armaturen.

Modell	2124
Größe	16 mm x 1/2", Stichmaß 150 mm
Anschlüsse	zwei Wandscheiben mit Pressanschluss 16 mm und Innengewinde 1/2" auf einer Montageschiene
Werkstoff	Rotguss
Sicherheit	SC-Contur: unverpresst undicht, Sichtfenster zur Kontrolle der Einstecktiefe
Trinkwasser	bis 70 °C, bis 10 bar
Heizung	bis 80 °C, bis 10 bar
Rohr	Viega Sanfix-Fosta-Rohr (Mehrschichtverbundrohr mit Aluminium-Mittelschicht)
Pressbacken	Viega Pressbacken für Sanfix Fosta in passender Größe

Einsatzbereiche

- Trinkwasser-Installationen in Wohnung und Etage
- Heizungs-Installationen, Heizkörperanbindung
- Steigleitungen und Verteilungen bis 63 mm

Montage

1. Rohr rechtwinklig ablängen und mit dem Viega-Kalibrier- und Entgratwerkzeug vorbereiten.
2. Rohr bis zum Anschlag einschieben – die Einstecktiefe im Sichtfenster kontrollieren.
3. Gewinde zuerst herstellen, danach verpressen.

4. Dichtheitsprüfung durchführen – nicht verpresste Verbindungen fallen durch die SC-Contur auf.

Wichtig

- Nur mit Viega Sanfix-Fosta-Rohr verwenden – für Kupfer- und Edelstahlrohr gibt es Profipress, Sanpress und Sanpress Inox.
- Nicht für Gas.

Alle Formteile: Viega Sanfix.