Viega Sanfix P Verschraubung flachdichtend 16 mm x 1/2" - Modell 2163

https://www.schwarte-shop.de/viega-sanfix-p-verschraubung-flachdichtend-16-mm-x-1-2-modell-2163



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **11583**

€ 7,66

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

Viega Sanfix P Verschraubung flachdichtend 16 mm x 1/2" - Modell 2163. Die Verschraubung wird mit der Überwurfmutter auf ein Außengewinde geschraubt – lösbar und flachdichtend, zum Beispiel an Verteilern, Pumpen oder Armaturen.

Modell	2163
Größe	16 mm x 1/2"
Anschlüsse	Pressanschluss 16 mm und Überwurfmutter 1/2", flachdichtend
Werkstoff	Rotguss
Sicherheit	SC-Contur: unverpresst undicht, Sichtfenster zur Kontrolle der Einstecktiefe
Trinkwasser	bis 70 °C, bis 10 bar
Heizung	bis 80 °C, bis 10 bar
Rohr	Viega Sanfix-Fosta-Rohr (Mehrschichtverbundrohr mit Aluminium-Mittelschicht)
Pressbacken	Viega Pressbacken für Sanfix Fosta in passender Größe

Einsatzbereiche

- Trinkwasser-Installationen in Wohnung und Etage
- Heizungs-Installationen, Heizkörperanbindung
- Steigleitungen und Verteilungen bis 63 mm

Montage

1. Rohr rechtwinklig ablängen und mit dem Viega-Kalibrier- und Entgratwerkzeug vorbereiten.
2. Rohr bis zum Anschlag einschieben – die Einstecktiefe im Sichtfenster kontrollieren.

3. Gewinde zuerst herstellen, danach verpressen.
4. Dichtheitsprüfung durchführen – nicht verpresste Verbindungen fallen durch die SC-Contur auf.

Wichtig

- Nur mit Viega Sanfix-Fosta-Rohr verwenden – für Kupfer- und Edelstahlrohr gibt es Profipress, Sanpress und Sanpress Inox.
- Nicht für Gas.

Alle Formteile: Viega Sanfix.