# Viega Sanpress Inox Bogen 45° i/i 15 mm - Modell 2326

https://www.schwarte-shop.de/viega-sanpress-inox-bogen-45-i-i-15-mm-modell-2326



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **11814**

**€ 8,82**

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

**Produktbeschreibung**

**Viega Sanpress Inox Bogen 45° i/i 15 mm - Modell 2326.** Der Bogen 45° ändert die Richtung der Leitung. Beide Seiten nehmen das Rohr auf.

| | |
|---|---|
| Modell | 2326 |
| Größe | 15 mm |
| Anschlüsse | zwei Pressmuffen (i/i) |
| Werkstoff | Edelstahl |
| Dichtelement | EPDM, werkseitig eingelegt |
| Sicherheit | SC-Contur: unverpresst garantiert undicht, fällt bei der Dichtheitsprüfung auf |
| Trinkwasser | bis 80 °C (kurzzeitig 95 °C), bis 10 bar |
| Heizung | bis 105 °C, PN 16 |
| Druckluft | trocken, bis 60 °C |
| Rohr | Viega Edelstahlrohr Sanpress Inox (1.4401, 1.4521), 15 bis 54 mm |

## Einsatzbereiche

- Trinkwasser-Installationen (DIN 1988-200, DIN EN 806)
- Heizungs- und Industrieanlagen
- Sprinkler- und Feuerlöschanlagen (nass)
- Solaranlagen mit Flachkollektoren
- Druckluftanlagen, trocken

## Montage

1. Rohr rechtwinklig ablängen, innen und außen entgraten.

2. Prüfen, ob das Dichtelement sauber im Pressverbinder sitzt.
3. Einstecktiefe markieren und den Pressverbinder bis zum Anschlag aufschieben.
4. Mit Pressbacke in passender Größe verpressen.
5. Dichtheitsprüfung durchführen – nicht verpresste Verbindungen fallen durch die SC-Contur auf.

**Wichtig**

- Nicht für Gas – dafür gibt es Viega Sanpress Inox G.
- Edelstahl und verzinkten Stahl nicht unmittelbar verbinden – dazwischen Übergänge aus Rotguss setzen.

Alle Formteile: Viega Sanpress Inox.