Viega Sanpress Inox T-Stück 18 mm x 1/2" IG x 18 mm Modell 2317.2

https://www.schwarte-shop.de/viega-sanpress-inox-t-stueck-18-mm-x-1-2-ig-x-18-mm-modell-2317-2



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **11919**

€ 16,65

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

Viega Sanpress Inox T-Stück 18 mm x 1/2" IG x 18 mm Modell 2317.2. Das T-Stück hat einen Abzweig mit Innengewinde – etwa für einen Entlüfter, ein Manometer oder einen Entleerungsanschluss.

Modell	2317.2
Größe	18 mm x 1/2" x 18 mm
Anschlüsse	zwei Pressmuffen 18 mm, Abzweig Innengewinde 1/2"
Werkstoff	Edelstahl
Dichtelement	EPDM, werkseitig eingelegt
Sicherheit	SC-Contur: unverpresst garantiert undicht, fällt bei der Dichtheitsprüfung auf
Trinkwasser	bis 80 °C (kurzzeitig 95 °C), bis 10 bar
Heizung	bis 105 °C, PN 16
Druckluft	trocken, bis 60 °C
Rohr	Viega Edelstahlrohr Sanpress Inox (1.4401, 1.4521), 15 bis 54 mm

Einsatzbereiche

- Trinkwasser-Installationen (DIN 1988-200, DIN EN 806)
- Heizungs- und Industrieanlagen
- Sprinkler- und Feuerlöschanlagen (nass)
- Solaranlagen mit Flachkollektoren
- Druckluftanlagen, trocken

Montage

1. Rohr rechtwinklig ablängen, innen und außen entgraten.

2. Prüfen, ob das Dichtelement sauber im Pressverbinder sitzt.
3. Einstecktiefe markieren und den Pressverbinder bis zum Anschlag aufschieben.
4. Gewinde und Verschraubungen zuerst herstellen, danach verpressen.
5. Dichtheitsprüfung durchführen – nicht verpresste Verbindungen fallen durch die SC-Contur auf.

Wichtig

- Nicht für Gas – dafür gibt es Viega Sanpress Inox G.
- Edelstahl und verzinkten Stahl nicht unmittelbar verbinden – dazwischen Übergänge aus Rotguss setzen.

Alle Formteile: Viega Sanpress Inox.