Viega Sanpress Inox Übergangsstück AG 22 mm x 1" - Modell 2311

https://www.schwarte-shop.de/viega-sanpress-inox-uebergangsstueck-ag-22-mm-x-1-modell-2311



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **11888**

€ 15,46

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

Viega Sanpress Inox Übergangsstück AG 22 mm x 1" - Modell 2311. Das Übergangsstück wird mit dem Außengewinde in ein Bauteil mit Innengewinde geschraubt, etwa eine Armatur, einen Verteiler oder ein Formteil.

Modell	2311
Größe	22 mm x 1"
Anschlüsse	Pressmuffe 22 mm und Außengewinde 1"
Werkstoff	Edelstahl
Dichtelement	EPDM, werkseitig eingelegt
Sicherheit	SC-Contur: unverpresst garantiert undicht, fällt bei der Dichtheitsprüfung auf
Trinkwasser	bis 80 °C (kurzzeitig 95 °C), bis 10 bar
Heizung	bis 105 °C, PN 16
Druckluft	trocken, bis 60 °C
Rohr	Viega Edelstahlrohr Sanpress Inox (1.4401, 1.4521), 15 bis 54 mm

Einsatzbereiche

- Trinkwasser-Installationen (DIN 1988-200, DIN EN 806)
- Heizungs- und Industrieanlagen
- Sprinkler- und Feuerlöschanlagen (nass)
- Solaranlagen mit Flachkollektoren
- Druckluftanlagen, trocken

Montage

1. Rohr rechtwinklig ablängen, innen und außen entgraten.

2. Prüfen, ob das Dichtelement sauber im Pressverbinder sitzt.
3. Einstecktiefe markieren und den Pressverbinder bis zum Anschlag aufschieben.
4. Gewinde und Verschraubungen zuerst herstellen, danach verpressen.
5. Dichtheitsprüfung durchführen – nicht verpresste Verbindungen fallen durch die SC-Contur auf.

Wichtig

- Nicht für Gas – dafür gibt es Viega Sanpress Inox G.
- Edelstahl und verzinkten Stahl nicht unmittelbar verbinden – dazwischen Übergänge aus Rotguss setzen.

Alle Formteile: Viega Sanpress Inox.