# Viega Sanpress Verschraubung 22 mm x 1" IG flachdichtend - Modell 2262

https://www.schwarte-shop.de/viega-sanpress-verschraubung-22-mm-x-1-ig-flachdichtend-modell-2262



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **11466**

**€ 38,58**

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

**Produktbeschreibung**

**Viega Sanpress Verschraubung 22 mm x 1" IG flachdichtend - Modell 2262.** Die Verschraubung verbindet das Rohr lösbar mit einem Bauteil mit Außengewinde.

| | |
|---|---|
| Modell | 2262 |
| Größe | 22 mm x 1" |
| Anschlüsse | Pressmuffe 22 mm und Innengewinde 1", lösbar, flachdichtend |
| Werkstoff | Rotguss bzw. Siliziumbronze |
| Dichtelement | EPDM, werkseitig eingelegt |
| Sicherheit | SC-Contur: unverpresst garantiert undicht, fällt bei der Dichtheitsprüfung auf |
| Nenndruck | PN 16 |
| Trinkwasser | bis 80 °C (kurzzeitig 95 °C), bis 10 bar |
| Heizung | bis 105 °C |
| Druckluft | trocken, bis 60 °C |
| Rohr | Edelstahlrohr Sanpress Inox (1.4401, 1.4521) und Kupferrohr nach DIN EN 1057, 12 bis 54 mm |

## Einsatzbereiche

- Trinkwasser-Installationen (DIN 1988-200, DIN EN 806)
- Heizungs- und Industrieanlagen, Kühlwasser im geschlossenen Kreislauf
- Solaranlagen mit Flachkollektoren
- Druckluftanlagen, trocken

## Montage

1. Rohr rechtwinklig ablängen, innen und außen entgraten.
2. Prüfen, ob das Dichtelement sauber im Pressverbinder sitzt.
3. Einstecktiefe markieren und den Pressverbinder bis zum Anschlag aufschieben.
4. Gewinde und Verschraubungen zuerst herstellen, danach verpressen.
5. Dichtheitsprüfung durchführen – nicht verpresste Verbindungen fallen durch die SC-Contur auf.

**Wichtig**

- Nicht für Gas – dafür gibt es Viega Sanpress Inox G bzw. Profipress G.
- Edelstahl und verzinkten Stahl nicht unmittelbar verbinden – dazwischen Übergänge aus Rotguss setzen.

Alle Formteile: Viega Sanpress.