

## Vortex BWO 155 R MA mit Funkschalter

<https://www.schwarte-shop.de/vortex-bwo-155-r-ma-funkschalter>



Artikelnummer: 29258

€ 241,04

inkl. 19% MwSt.  
kostenloser Versand



Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Bilder und technische Details ohne Gewähr

### Produktbeschreibung

## Vortex BWO 155 R MA mit Funkschalter – Effiziente Warmwasser-Zirkulationspumpe

Die **Vortex BWO 155 R MA** (Herstellerartikelnummer: **433-111-020**) ist die perfekte Lösung für eine intelligente und energieeffiziente Warmwasserzirkulation. Dank der modernen **ONDemand-Technologie** läuft die Pumpe nur, wenn sie benötigt wird – das spart Wasser, Energie und Kosten. Mit der innovativen **bidirektionalen Funksteuerung** lässt sich die Pumpe bequem per externem Funkschalter aktivieren.

### Ihre Vorteile mit der Vortex BWO 155 R MA:

- **Manuelle Aktivierung per Funkschalter:** Kein unnötiger Dauerbetrieb.
- **Einstellbare Laufzeit:** 2 bis 10 Minuten für optimalen Wasserfluss.
- **Bis zu 15 Funkschalter anschließbar:** Perfekt für große Haushalte.
- **Hygienische Trinkwasserzirkulation:** Automatische Spülfunktion gegen Stagnation.
- **Energiesparender Kugelmotor:** Extrem niedrige Leistungsaufnahme (nur 2,5 – 9 W).
- **Leiser Betrieb:** Fast geräuschlose Zirkulation für höchsten Komfort.
- **Einfacher Einbau:** Kompaktes Design mit nur 110 mm Baulänge.

### So funktioniert die ONdemand-Funktion

Die Pumpe startet nur dann, wenn der mitgelieferte **Funkschalter** betätigt wird. Das spart nicht nur **Energie und Betriebskosten**, sondern verlängert auch die Lebensdauer der Anlage. Dank der **bidirektionalen Funktechnologie** können selbst bauliche Hindernisse problemlos überbrückt werden.

### Lieferumfang:

- Vortex BWO 155 R MA Zirkulationspumpe (Art.-Nr.: 433-111-020)
- Externer Funkschalter für bequeme Steuerung
- Hochwertige Isolierschale für maximale Effizienz
- Detaillierte digitale Betriebsanleitung per QR-Code

### Technische Daten:

- **Drehzahl:** 2.000 – 3.000 U/min
- **Max. Förderhöhe:** 1,3 mWS
- **Max. Fördermenge:** 950 l/h
- **Schutzart:** IP 44
- **Druckfestigkeit:** 10 bar
- **Fördermedium:** Trinkwasser (2 – 95°C)
- **Elektrischer Anschluss:** 1~230 V / 50 Hz
- **Leistungsaufnahme:** 2,5 – 9 W

### Einfache Montage – Robustes Design

- **R-Pumpengehäuse:** 1/2“ Innengewinde für flexible Installation.
- **Kompakte Baulänge:** Nur 110 mm inkl. Isolierung.
- **Trinkwasserkonform:** UBA-geprüfte Materialien für höchste Sicherheit.

### Jetzt kaufen & sofort profitieren!

Mit der **Vortex BWO 155 R MA** (Art.-Nr. **433-111-020**) setzen Sie auf **moderne Technik, höchste Effizienz** und **mehr Komfort** in Ihrem Zuhause. Bestellen Sie jetzt und optimieren Sie Ihre Warmwasserzirkulation!