Vortex BlueOne BWO 155 V MA Zirkulationspumpe mit Funkschalter (ONdemand), V-Pumpengehäus

https://www.schwarte-shop.de/vortex-bwo-155-v-ma-funkschalter



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **29235**

€ 277,90

inkl. 19% MwSt.
kostenloser Versand

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

Vortex BlueOne BWO 155 V MA Zirkulationspumpe mit Funkschalter (ONdemand), V-Pumpengehäuse.
Hocheffiziente Trinkwasser-Zirkulationspumpe “Made in Germany” nach dem Vortex-Kugelmotor-Prinzip – für warmes Wasser sofort am Hahn, in Ein- und Zweifamilienhäusern und, bei abgeglichenem Rohrnetz, auch in kleineren Mehrfamilienhäusern.

So arbeitet die Pumpe

Die Pumpe läuft nur, wenn jemand warmes Wasser möchte: Ein Druck auf den mitgelieferten Funkschalter startet die Zirkulation – kurz darauf kommt am Hahn warmes Wasser. Der Funkschalter steckt in einer beliebigen Schukosteckdose, Kabel müssen nicht verlegt werden.

- Funkschalter für die Schukosteckdose, Start der Zirkulation aus jedem Raum
- Bidirektionale Funktechnik: der Leuchtrahmen am Schalter zeigt den Start an
- Laufzeit je Start wählbar von 2 bis 10 Minuten
- Bis zu 15 Funkschalter möglich
- Legionellenschutz: nach 24 Stunden ohne Lauf automatisch ein täglicher Zirkulationslauf
- Laut Vortex über 95 % weniger Energieverluste als eine Pumpe im Dauerlauf (typisches Einfamilienhaus)
- Betriebsanzeige, Dauerlauf- und Dauerstopp-Funktion, Drehzahlregelung

Vorteile der BlueOne-Serie

- Extrem sparsam und leise
- Trockenlaufschutz: fehlendes Wasser wird erkannt
- Hartes Wasser ist kein Problem
- Digitale Betriebsanleitung per QR-Code auf dem Modul

Typ	Vortex BlueOne BWO 155 V MA
Regelung	ONdemand-Modul mit Funkempfänger und Funkschalter
Pumpengehäuse	V-Pumpengehäuse, Baulänge 110 mm
Anschluss	Verschraubungssatz 1 1/4" auf 1/2" Außengewinde bzw. Ø 15 mm zum Löten
Motor	Vortex-Kugelmotor ohne Welle, blockierstromfest, Hocheffizienz (ECM)
Max. Förderhöhe	1,3 m
Max. Fördermenge	950 l/h
Spannung	230 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	2,5 bis 9 W
Drehzahl	2000 bis 3000 1/min, einstellbar
Medium	Trinkwasser 2 bis 95 °C, Wasserhärte unbegrenzt
Betriebsdruck	max. 10 bar
Schutzart	IP 44
Wasserberührte Teile	Messing, Edelstahl, EPDM, Noryl; Kunststoffteile mit KTW-Prüfzeugnis, konform mit der UBA-Liste
Lieferumfang	Pumpe mit V-Pumpengehäuse, Verschraubungssatz und Isolierschale, Funkschalter

Wichtig

- Die Pumpe ist nicht selbstansaugend: Die Leitung muss beim Start mit Wasser gefüllt sein.
- Weitere Verschraubungssätze (z. B. für Pressfittings) gibt es unter Ersatzteile.
- Motor oder Regelmodul lassen sich später einzeln tauschen: Vortex-Ersatzmotoren.

Alle Vortex-Pumpen: Vortex Zirkulationspumpen.