Vortex BlueOne Universal-Ersatzmotor BWO 155 SL mit Selbstlernmodul (AUTOlearn)

https://www.schwarte-shop.de/vortex-ersatzmotor-bwo-155-sl-selbstlernmodul-autolearn-technologie



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **29201**

€ 219,88

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 0,00**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

Vortex BlueOne Universal-Ersatzmotor BWO 155 SL mit Selbstlernmodul (AUTOlearn). Ersatzmotor zum schnellen Tausch: Das Pumpengehäuse bleibt in der Leitung, nur der alte Motor wird abgeschraubt und der neue aufgesetzt. Laut Vortex passen die Universal-Motoren auf alle marktgängigen Pumpengehäuse – etwa von Wilo, Grundfos, Lowara, Handelsmarken und natürlich Vortex.

So arbeitet der Motor

Die Pumpe lernt vom ersten Tag an, wann im Haus warmes Wasser gebraucht wird, und stellt es vorausschauend bereit. Uhrzeit oder Temperatur müssen nicht eingestellt werden – ein Temperatursensor am Vorlauf erkennt, wann warmes Wasser angefordert wird.

- AUTOlearn-Technologie mit Autostart-Funktion
- Erkennt Wochenenden und Urlaub
- 5 Komfortstufen wählbar
- Legionellenschutz: nach 24 Stunden ohne Lauf automatisch ein täglicher Zirkulationslauf
- Laut Vortex über 90 % weniger Energieverluste als eine Pumpe im Dauerlauf (typisches Einfamilienhaus)
- Betriebsanzeige, Dauerlauf- und Dauerstopp-Funktion, Drehzahlregelung

Vorteile der BlueOne-Serie

- Extrem sparsam und leise
- Trockenlaufschutz: fehlendes Wasser wird erkannt
- Hartes Wasser ist kein Problem
- Digitale Betriebsanleitung per QR-Code auf dem Modul

Typ	Vortex BlueOne Universal-Motor BWO 155 SL

Regelung	Selbstlernmodul mit AUTOlearn-Technologie
Motor	Vortex-Kugelmotor ohne Welle, blockierstromfest, Hocheffizienz (ECM)
Max. Förderhöhe	1,3 m
Max. Fördermenge	950 l/h
Spannung	230 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	2,5 bis 9 W
Drehzahl	2000 bis 3000 1/min, einstellbar
Medium	Trinkwasser 2 bis 95 °C, Wasserhärte unbegrenzt
Betriebsdruck	max. 10 bar
Schutzart	IP 44
Wasserberührte Teile	Messing, Edelstahl, EPDM, Noryl; Kunststoffteile mit KTW-Prüfzeugnis, konform mit der UBA-Liste
Lieferumfang	Motor mit Regelmodul bzw. Modulkappe und Dichtring für das Pumpengehäuse

Wichtig

- Vor dem Tausch die Leitung absperren (z. B. mit dem Kugelabsperrhahn an der Pumpe).
- Das Regelmodul lässt sich auch später wechseln – dafür wird nur die Modulkappe getauscht.

Komplette Pumpen: Vortex Zirkulationspumpen.