

Bestellhotline

Telefon: 05954/999900

Montags - Freitags: 09:00 - 18:00 Uhr Samstags: 09:00 - 13:00 Uhr

Ausdruck vom 01.11.25 11:44:46

Wilo Star-Z NOVA A, Hocheffizienz-Zirkulationspumpe Rp 1/2 G 1 BL: 140 mm

https://www.schwarte-shop.de/wilo-star-z-nova-a-hocheffizienz-zirkulationspumpe-rp-1-2-g-1-bl-140-mm



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: 29095

€ 224,00

inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand ab € **5,60**



Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

Wilo-Star-Z NOVA A Zirkulationspumpe, Rp 1/2 Gewinde G 1 Baulänge 138 mm

komplett mit Kugelabsperr- und Rückschlagventil

Wilo-Star-Z NOVA A für die Trinkwarmwasser-Zirkulationspumpe (Nassläufer-Ausführung) in Einfamilienhäuser. Die Pumpe wird in das Rohrnetz eingebaut.

Pumpen Eigenschaften

- Blockierstromfester Synchronmotor
- mit hohem Anlaufdrehmoment.
- Messing-Pumpengehäuse
- Edelstahl-Laufrad
- Edelstahl-Welle.
- Einsetzbar bis Härtegrad max. 20 °dH

- Leistungsaufnahme von 2 4,5 W
- Lieferung inkl. Wärmedämmschalen
- Gehäuse-Gewinde Rp 1/2

Werkstoffe

• Pumpengehäuse: Messing (CuZn40Pb2)

Laufrad: EdelstahlPumpenwelle: Edelstahl

• Lager: Kohle, kunstharzimprägniert

Zulässige Fördermedien (andere Medien auf Anfrage)

Förderstrom max.: 0,3 m³/h
Förderhöhe max.: 0,8 m

Rohranschlüsse

• Rohrverschraubung: R 1/2

Gewinde: G 1Baulänge: 138 mm

Motor/Elektronik

Störaussendung: EN 61000-6-3Störfestigkeit: EN 61000-6-2

Schutzart: IP 42Isolationsklasse: F

• Netzanschluss: 1~230 V, 50 Hz

Drehzahl: 3000 1/minMotornennleistung: 0,9 W

• Leistungsaufnahme 1~230 V: 2 - 4,5 W

• Strom bei 1~230V: 0,05 A

• Motorschutz: nicht erforderlich (blockierstromfest)

• Kabelverschraubung: 11

Bestellinformationen

- Wilo Art.-Nr.: 4132751

- EAN-Nummer: 4048482074740

- Gewicht Netto ca.: 1,1 kg

- Fabrikat: Wilo

- Bezeichnung: Wilo-Star-Z NOVA A