



Höchster
technischer Effizienzwert:
COP 4,7*
(Sole/Wasser)
★★★★★

NEU

BWS-1, Sole/Wasser-Gerät zur Innenaufstellung,
mit/ohne Speicher



NEU

BWL-1-I, Luft/Wasser-Gerät
zur Innenaufstellung



Höchster
technischer Effizienzwert:
COP 3,8**
(Luft/Wasser)
★★★★

NEU

BWL-1-A, Luft/Wasser-Gerät
zur Außenaufstellung

Wolf Hocheffizienz-Wärmepumpen

Die neue Effizienzklasse.

WOLF

Energiesparen und Klimaschutz serienmäßig



Mit der neuesten Generation von Wärmepumpen erschließt Wolf eine neue Effizienzklasse: COP (Coefficient Of Performance) von bis zu 4,7*. Weitere überzeugende Argumente: das außergewöhnlich niedrige Geräuschniveau, sehr kompakte Maße, einfachste Installation und die optimale Systemkompatibilität. Der neue Wolf Wärmepumpenmanager ermöglicht Ihrem Kunden die perfekte Steuerung. So werden Wolf Hocheffizienz-Wärmepumpen gerade bei bivalentem Betrieb mit anderen Wärmeerzeugern zum idealen Partner – auch mit einer Wolf Sonnenheizung.



Technische Daten	Sole/Wasser-Wärmepumpe geeignet zur Innenaufstellung (mit/ohne Speicher)				
	Typ				
Heizleistung/COP	BWS-1-06	BWS-1-08	BWS-1-10	BWS-1-12	BWS-1-16
B0/W35 nach EN 255 kW / -	6,3 / 5,0	8,7 / 5,0	10,7 / 5,0	12,3 / 5,0	16,7 / 5,0
B0/W35 nach EN 14511 kW / -	6,0 / 4,7	8,4 / 4,7	10,4 / 4,7	12,0 / 4,7	16,4 / 4,7
Abmessungen HxBxT mm	710x600x650	710x600x650	710x600x650	710x600x650	710x600x650
Schalldruckpegel in 1m Abstand dB(A) um die Wärmepumpe gemittelt (im Raum)	39	40	40	41	43

* Sole/Wasser-Wärmepumpe zur Innenaufstellung bei B0/W35 nach EN 14511



Technische Daten	Luft/Wasser-Wärmepumpe geeignet zur Außenaufstellung			Luft/Wasser-Wärmepumpe geeignet zur Innenaufstellung		
	Typ			Typ		
Heizleistung/COP	BWL-1-08-A	BWL-1-10-A	BWL-1-12-A	BWL-1-08-I	BWL-1-10-I	BWL-1-12-I
A2/W35 nach EN 255 kW / -	8,3 / 4,0	9,8 / 3,9	11,9 / 3,9	8,3 / 4,0	9,8 / 3,9	11,9 / 3,9
A2/W35 nach EN 14511 kW / -	8,2 / 3,8	9,7 / 3,7	11,8 / 3,7	8,2 / 3,8	9,7 / 3,7	11,8 / 3,7
A7/W35 nach EN 14511 kW / -	9,4 / 4,3	11,0 / 4,2	13,3 / 4,3	9,4 / 4,3	11,0 / 4,2	13,3 / 4,3
Abmessungen HxBxT mm	1650x1490x1150	1650x1490x1150	1650x1490x1150	1650x970x750	1650x970x750	1650x970x750
Schalldruckpegel in 1m Abstand dB(A) um die Wärmepumpe gemittelt (im Raum)				46	46	48
Schalldruckpegel in 5m Abstand dB(A) um die Wärmepumpe gemittelt	33	33	35			

** Luft/Wasser-Wärmepumpe zur Innenaufstellung bei A2/W35 nach EN 14511



Sprechen Sie jetzt mit Ihrem Wolf Außendienstberater.
Mehr Informationen unter 08751/74-0 oder www.wolf-heiztechnik.de

Energiesparen und Klimaschutz serienmäßig