

### Zewotherm Dämmrolle mit Gewebefolie 20-2 mm, WLG 045, 4 kPa (VPE = 10m<sup>2</sup>)

<https://www.schwarte-shop.de/zewotherm-daemmrolle-gewebefolie-20-2-mm-wlg-045-4-kpa-vpe-10m>

Artikelnummer: **91016**



€ **39,90**

inkl. 19% MwSt.

zzgl. Versand ab € **49,00**



Lieferzeit ca. 1-4 Monate

Bilder und technische Details ohne Gewähr

#### Produktbeschreibung

##### Zewotherm Dämmrolle 20-2 mm mit Gewebefolie. WLG 045, 4 kPa (VPE = 10m<sup>2</sup>)

Multidämmrolle für Fußbodenheizungen als Wärme- und Trittschallschutz nach DIN EN 13163 als Innendämmung auf Decken oder Bodenplatten nach DIN V 4108-10. Hergestellt aus EPS-Hartschaum, mit oberseitig kaschierter, gewebeverstärkter, reißfester Foliendeckschicht gegen Estrichfeuchte (DIN 18560) und Rasteraufdruck (10 x 10) als Verlegehilfe bei der Heizrohrverlegung. Die Heizrohre werden mittels Tackernadeln auf der Dämmrolle befestigt. Seitlich befindet sich ein 30 mm Folienüberstand zur sicheren Abklebung gegen Estrichfeuchte.

#### Technische Daten:

- Material: EPS Polystyrolschaum
- Abmessung: 10000 x 1000 mm
- Isolierstärke: 20 mm
- WLG: 0,045 W/mK
- Verkehrslast: 4,0 kPa (kN/m<sup>2</sup>)
- Dyn. Steifigkeit: S 20
- Trittschallverbesserung: 28-30 dB
- R-Wert: 0,444
- U-Wert: 2,25
- VPE: Rolle 10 m<sup>2</sup>

Wenn Sie Fragen haben zur Verlegung oder Hilfe benötigen bei der Zusammenstellung von weiteren Artikeln, dann zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir beraten Sie gerne.

per Telefon: 05954 9999 00

oder E-Mail: [as@schwarte-shop.de](mailto:as@schwarte-shop.de)