

Bestellhotline

Telefon: 05954/999900

Montags - Freitags: 09:00 - 18:00 Uhr Samstags: 09:00 - 13:00 Uhr

Ausdruck vom 17.11.25 18:23:13

Zewotherm Dämmrolle mit Gewebefolie 20-2 mm, WLG 035, 10 kPa (VPE 10m²)

https://www.schwarte-shop.de/zewotherm-daemmrolle-gewebefolie-30-2-mm-wlg-035-10-kpa-vpe-10m1



Bilder und technische Details ohne Gewähr

€ 50,00 inkl. 19% MwSt.

Artikelnummer: 91300

zzgl. Versand ab € 39,00

WARENKORB
Lieferzeit ca. 1-4 Monate

Produktbeschreibung

Zewotherm Dämmrolle 20-2 mm mit Gewebefolie. WLG 035, 10 kPa (VPE = 10m²)

Multidämmrolle für Fußbodenheizungen als Wärme- und Trittschallschutz nach DIN EN 13163 als Innendämmung auf Decken oder Bodenplatten nach DIN V 4108-10. Hergestellt aus EPS-Hartschaum, mit oberseitig kaschierter, gewebeverstärkter, reißfester Foliendeckschicht gegen Estrichfeuchte (DIN 18560) und Rasteraufdruck (10 x 10) als Verlegehilfe bei der Heizrohrverlegung. Die Heizrohre werden mittels Tackernadeln auf der Dämmrolle befestigt. Seitlich befindet sich ein 30 mm Folienüberstand zur sicheren Abklebung gegen Estrichfeuchte.

Technische Daten:

Material: EPS PolystyrolschaumAbmessung: 10000 x 1000 mm

Isolierstärke: 20 mmWLG: 0,035 W/mK

Verkehrslast: 10,0 kPa (kN/m2)

• Dyn. Steifigkeit: S 50

• Trittschallverbesserung: 22-23 dB

R-Wert: 0,57
U-Wert: 1,75
VPE: Rolle 10 m²

Wenn Sie Fragen haben zur Verlegung oder Hilfe benötigen bei der Zusammenstellung von weiteren Artikeln, dann zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir beraten Sie gerne.

per Telefon: 05954 9999 00

oder E-Mail: as@schwarte-shop.de