

Multidämmrolle 30-3 mm WLG 045 4 kPa



STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	4251346800571
Einheit Bestellung	Quadratmeter
Preisbezugsmenge	1
Mindestbestellmenge	10 Quadratmeter
Ursprungsland	de
Zolltarifnummer	39211100

LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0.5 kg
---------	--------

BESCHREIBUNG

Multidämmrolle 30-3 WLG 045 4 kPa VPE 10 qm

Beschreibung:

Multidämmrolle als System-Wärme- und Trittschalldämmplatte nach DIN EN 13163 als Innendämmung auf Decken oder

Bodenplatten nach DIN V 4108-10, Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-B2, gewebeverstärkte

Kunststofffolienkaschierung mit Rasteraufdruck als Foliendeckschicht gegen Estrichfeuchte

nach DIN 18560 und zur Arretierung der Tackerclips, mit 30 mm

Folienüberstand zum dichtschießenden Fugenabdeckung der Verbundplatten.

EPS-FCKW-frei

Fabrikat: ZEWOOTHERM

Art.-Nr.: 11010063

VPE: 1 Rolle / 10 m²

Technische Daten:

Abmessung: 10000 x 1000 mm

Plattenstärke: 30/27 mm

WLG: 0,045 W/mK

Wärmedurchlasswiderstand: 0,667 m²K/W

max. Verkehrslast: 4,0 kPa (kN/m²)

Dyn. Steifigkeit: S 15

Trittschallverbesserung: 29-33 dB

MERKMALE

ETIM-7.0: Systemplatte Flächenheizung, isoliert (EC011767)

Werkstoff	Polystyrol
Noppenplatte	Nein
Tackerplatte	Ja
Einlegeplatte	Nein
Mit Folie	Ja
Isolierstärke	30 mm
Dicke inklusive Noppen	sonstige
Wärmewiderstand Rd	1.4992503748 W/(m ² .K)
Max. Belastung	4 kN/m ²
Geräuschkämmung	29 dB(A)
Breite	1000 mm
Länge	10000 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser	14 - 20 mm