

Multidämmrolle 40-3 mm WLG 045 4 kPa



STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	4251346800663
Einheit Bestellung	Quadratmeter
Preisbezugsmenge	1
Mindestbestellmenge	10 Quadratmeter
Ursprungsland	de
Zolltarifnummer	39211100

LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0.62 kg
---------	---------

BESCHREIBUNG

Multidämmrolle 40-3 WLG 045 4 kPa VPE 10 qm

Beschreibung:

Multidämmrolle als System-Wärme- und
Trittschalldämmplatte
nach DIN EN 13163 als Innendämmung auf
Decken oder

Bodenplatten nach DIN V 4108-10,
Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-B2,
gewebeverstärkte

Kunststofffolienkaschierung mit
Rasteraufdruck als Foliendeckschicht
gegen Estrichfeuchte
nach DIN 18560 und zur Arretierung der
Tackerclips, mit 30 mm
Folienüberstand zum dichtschießenden
Fugenabdeckung der
Verbundplatten.

EPS-FCKW-frei

Fabrikat: ZEWOOTHERM

Art.-Nr.: 11010073

VPE: 1 Rolle / 10 m²

Technische Daten:

Abmessung: 10000 x 1000 mm

Plattenstärke: 40/37 mm

WLG: 0,045 W/mK

Wärmedurchlasswiderstand: 0,889 m²K/W

max. Verkehrslast: 4,0 kPa (kN/m²)

Dyn. Steifigkeit: S 10

Trittschallverbesserung: 30-34 dB

MERKMALE

ETIM-7.0: Systemplatte Flächenheizung, isoliert (EC011767)

Werkstoff	Polystyrol
Noppenplatte	Nein
Tackerplatte	Ja
Einlegeplatte	Nein
Mit Folie	Ja
Isolierstärke	40 mm
Dicke inklusive Noppen	sonstige
Wärmewiderstand Rd	1.1248593926 W/(m ² ·K)
Max. Belastung	4 kN/m ²
Geräuschkämmung	30 dB(A)
Breite	1000 mm
Länge	10000 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser	14 - 20 mm