Zewotherm Dämmrolle mit Gewebefolie 40-3 mm, WLG 045, 4 kPa (VPE 10m²)

https://www.schwarte-shop.de/zewotherm-daemmrolle-gewebefolie-40-3-mm-wlg-045-4-kpa-vpe-10m



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **91020**

€ 54,00

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 39,00**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-4 Monate

Produktbeschreibung

Zewotherm Dämmrolle 40-3 mm mit Gewebefolie. WLG 045, 4 kPa (VPE = 10m²)

Multidämmrolle für Fußbodenheizungen als Wärme- und Trittschallschutz nach DIN EN 13163 als Innendämmung auf Decken oder Bodenplatten nach DIN V 4108-10. Hergestellt aus EPS-Hartschaum, mit oberseitig kaschierter, gewebeverstärkter, reißfester Foliendeckschicht gegen Estrichfeuchte (DIN 18560) und Rasteraufdruck (10 x 10) als Verlegehilfe bei der Heizrohrverlegung. Die Heizrohre werden mittels Tackernadeln auf der Dämmrolle befestigt. Seitlich befindet sich ein 30 mm Folienüberstand zur sicheren Abklebung gegen Estrichfeuchte.

Technische Daten:

- Material: EPS Polystyrolschaum
- Abmessung: 10000 x 1000 mm
- Isolierstärke: 40 mm
- WLG: 0,045 W/mK
- Verkehrslast: 4,0 kPa (kN/m2)
- Dyn. Steifigkeit: S 10
- Trittschallverbesserung: 30-34 dB
- R-Wert: 0,889
- U-Wert: 1,13
- VPE: Rolle 10 m²

Wenn Sie Fragen haben zur Verlegung oder Hilfe benötigen bei der Zusammenstellung von weiteren Artikeln, dann zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir beraten Sie gerne.

per Telefon: 05954 9999 00

oder E-Mail: as@schwarte-shop.de