

Bestellhotline

Telefon: 05954/999900

Montags - Freitags: 09:00 - 18:00 Uhr Samstags: 09:00 - 13:00 Uhr

Ausdruck vom 04.11.25 01:14:55

Zewotherm Heizrohr PE-Xa 20x2 mm (200 m Ring)

https://www.schwarte-shop.de/zewotherm-heizrohr-pe-xa-20x2-mm-200-m-ring



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: 91012

€ 250,25

inkl. 19% MwSt. kostenloser Versand



Lieferzeit ca. 1-4 Monate

Produktbeschreibung

Heizrohr PE-Xa 20 x 2,0 mm für Fußbodenheizung (200 und 500 m Rollen)

PE-Xa Kunststoffrohr [Drei-Schicht-Rohr] für Fußbodenheizungen und Heizkörper Anbindungen. Das sauerstoffdichte PE-Xa Rohr ist von hoher Qualität und lässt sich schnell und spannungsrissfrei verlegen.

Herstellung:

Durch ein peroxidisches Infrarotvernetzungsverfahren wird das hochwertige Grundmaterial Polyethylen nochmals veredelt. Die Makromoleküle der drei Schichten (Grundmaterial / Kleber / Sauerstoffsperrschicht) werden bei diesem Vorgang so stark vernetzt, dass der so ausgebildete Verbund die thermischen und mechanischen Eigenschaften des Rohres noch unempfindlicher gegen Spannungsrissbildung macht.

Technische Daten:

- Betriebstemperatur max. 90° C
- Betriebsdruck 10 bar (FBH-Standardbetriebsdruck max. 4 bar)
- Betriebsbedingung nach DIN EN ISO 15875-1 nach Anwenderklasse 4/5

-	Sauerstoffdicht	nach	DIN	4726

- Entsprechend den technischen Anforderungen nach DIN 4726/ DIN EN 12318
- Biegeradius 5 x d
- Dimension: PE-Xa 20 x 2,0 mm (Rolle 200 m)

Heizrohr PE-Xa $20 \times 2,0 \text{ mm}$ gibt es in Rohrbunde von 200 und 500 m. Die Rollen sind für handelsübliche Rohrwagen. Breite 550 mm, Kerndurchmesser 520 mm

Wenn Sie Fragen habeneinfach eine E-Mail an: as@schwarte-shop.de oder Tel. 05954-925831