

## Zewotherm Tackersystem Basispaket 160m<sup>2</sup> Dämmung 30mm - Heizrohr 17x2mm - VA 10cm

<https://www.schwarte-shop.de/zewotherm-tackersystem-basispaket-160-m-daemmung-30-mm-heizrohr-17x2-mm-va-10-cm>

Artikelnummer: 29273



€ 2.425,00

inkl. 19% MwSt.

zzgl. Versand ab € 90,00



Lieferzeit ca. 1-4 Monate

Bilder und technische Details ohne Gewähr

### Produktbeschreibung

#### **Basispaket - Fußbodenheizung als Tackersystem, ideal für den Neubau als auch zur Renovierung mit Nassestrichen (Zement-, Anhydrid-, Fließestrich usw.)**

Das Heizrohr PE-RT 17 x 2 mm ist für einen Verlegeabstand von 10 cm vorgesehen und wird schnell und einfach mittels der Tackernadeln auf die Multidämmrolle 30 mm mit oberseitiger Foliendeckschicht befestigt. Die Abklebung der Stöße / Ansätze verhindert, dass Estrichwasser durchsickert.

Durch den geringen Verlegeabstand sind nur niedrige Oberflächen-Temperaturen erforderlich, was für eine optimale Wärmeverteilung mit geringer Luftbewegung und Hausstaubbelastung sorgt. Aus der Rohrmenge ergibt sich noch eine weitere Einsatzmöglichkeit: der Betrieb einer Wärmepumpe zum Heizen und Kühlen. Die Effizienz ist anhand der niedrigen Temperaturen bei den Energiekosten nicht zu übersehen.

#### **Der Lieferumfang besteht aus:**

- **175 m x ZEWO Randdämmstreifen 8 x 150 mm:**

Zur schallbrückenfreien Verlegung von schwimmenden Estrichen, Fließestrichen und Zementestrichen mit Fußbodenheizung; mit angeschweißter Lasche aus PE-Folie

- **18 x ZEWO 10 m<sup>2</sup> Multidämmrolle 30-3 mm Typ WLG 045 4 kPa mit Gewebefolie:**

versehen mit oberseitig kaschierter, gewebeverstärkter, reißfester Foliendeckschicht.

Länge: 10.000 mm - Breite 1.000 mm - Fläche 10m<sup>2</sup>

- **1600 m x Heizrohr PE-RT 17 x 2 mm:**

Rohrbund entweder 200 m oder 600 m, mit mittig liegender Sauerstoffsperrschicht (EVOH)

- **4 x ZEWO Tackernadeln «Premium» (1000 St.):**

aus schlagfestem Kunststoff mit Folienkrallen – für einen perfekten Halt des Heizrohres direkt auf der Gewebefolie. Passend für handelsübliche Tacker-Setzgeräte. Für Rohre bis 20 mm Durchmesser.

- **4 x ZEWO Kunststoff-Klebeband 66 m:**

Zur Befestigung und genauen Schnittstellenverklebung. Breite: 50 mm, Kerndurchmesser: 75 mm

Zu diesem Basispaket bieten wir auch Pakete mit Heizkreisverteiler und Pakete für die Regelung an. Ebenso weitere Standardanwendungen für den Neubau als auch für den Sanierungsbereich:

- ZEWO Noppensysteme
- ZEWO Trockenbausysteme
- ZEWO Flat Dünnschichtsysteme
- ZEWO Klimaboden
- ZEWO Wandsysteme Trocken und Putz Systeme

Bei der Sanierung werden meistens auch Baugruppen für den Anschluss an das vorhandene Heizsystem erforderlich. Auch hierbei sind wir Ihnen gerne behilflich.

Wenn Sie Fragen zur Optimierung einer bestehenden Heizungsanlage oder zur Planung einer Fußbodenheizung bzw. zur Zusammenstellung der benötigten Materialien oder zum Einbau haben, dann zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir beraten Sie gerne.

per Telefon: 05954 9999 00

oder E-Mail: [as@schwarte-shop.de](mailto:as@schwarte-shop.de)