

Zewotherm - Zusatzpaket Verteilerkreispaket für 2 Heizkreise mit Zubehör

<https://www.schwarte-shop.de/zewotherm-tackersystem-basispaket-170m-daemmung-30mm-heizrohr-17x2mm-va-10cm>



Artikelnummer: 29275

€ 175,00

inkl. 19% MwSt.

zzgl. Versand ab € 65,00



Lieferzeit ca. 1-4 Monate

Bilder und technische Details ohne Gewähr

Produktbeschreibung

Edelstahl Heizkreisverteiler <<PREMIUM>> mit Durchflussmesser für 2 Heizkreise – inklusive Anschlusszubehör sowie Unterputz Verteilerschrank 450 mm für 2 bis 3 Kreise

Im Verteilerpaket enthalten:

- **1 Stück Edelstahl Heizkreisverteiler mit Durchflussmengenmesser für 2 Heizkreise**

Hergestellt aus starkwandigem Präzisionsrundrohr mit Absperrvorrichtung im Vorlauf. Einfacher Anschluss mit 1" AG und Ventilanschlussnippel G 3/4". Ventilabstand 50 mm, mit Durchflussmengen-Messer (4 l/min) im Vorlauf, Regulier- und Absperrventil im Rücklauf mit AG M30x1,5. Einbautiefe 86 mm für Wandstärken ab 90 mm. Lieferung inkl. Bezeichnungsschildern, sowie Standard-Verteilerendset (57 mm) zum Befüllen, Entlüften und Spülen. Baulänge 220 mm

- **1 Stück Verteiler-Anschluss-Set**

Set bestehend aus zwei Kugelhähnen mit Überwurfmutter 1" (Innengewinde). Länge: 62 mm.

- **2 Stück Klemmverschraubung Set**

Aus Messing vernickelt, gebürstet für Kunststoffrohre. 3-teilig bestehend aus: Stützhülse mit O-Ring und Eurokonus, Klemmring und Überwurfmutter 3/4".

- **4 Stück Winkelspange**

Offene Ausführung zum Umlenken der Heizrohre im Verteilerbereich.

- **1 Stück Unterputz Verteilerschrank für 2 – 3 Heizkreise**

Schrank mit höhenverstellbaren Standfüßen und steckbarer Frontsichtblende sowie Estrichpralleiste. Rückwand mit horizontalen Schlitzern zur Montage des Verteilers. Rahmen und Tür ermöglichen einen putz- und wandbündigen Anschluss. Mit Münzschloss, Rahmen und Tür sind glatt glänzend lackiert. Einbau tiefenverstellbar (110-160 mm). Inkl. Universalschiene zur einfachen Montage der Systemverteiler. Im Karton verpackt.

Höhe: 690 - 790 mm · Tiefe: 110 - 160 mm · Breite: 495 mm, Nischenhöhe: mind. 660 mm

Bei der Renovierung, wird oftmals die Fußbodenheizung aus dem Anschluss der ehemaligen Heizkörper versorgt, hierfür gibt es Kompakte Regelstationen, diese muss bei der Auswahl der Breite vom Schrank berücksichtigt werden.

Weitere Verteilerschränke zur Aufputzmontage, oder welche mit geringer Einbautiefe (80 mm) finden Sie ebenfalls im aufgelisteten „Zubehör“ oder in der Kategorie Verteilerschränke hier im Shop.

Zu diesem Heizkreisverteilerpaket bieten wir auch ein passendes Regeltechnikpaket an. Ebenso weitere Anwendungen für den Neubau als auch für den Sanierungsbereich:

- ZEWO Noppensysteme
- ZEWO Trockenbausysteme
- ZEWO Flat Dünnschichtsysteme
- ZEWO Klimaboden
- ZEWO Wandsysteme Trocken und Putz Systeme

Bei der Sanierung werden meistens auch Baugruppen für den Anschluss an das vorhandene Heizsystem erforderlich. Auch hierbei sind wir Ihnen gerne behilflich.

Wenn Sie Fragen zur Optimierung einer bestehenden Heizungsanlage oder zur Planung einer Fußbodenheizung bzw. zur Zusammenstellung der benötigten Materialien oder zum Einbau haben, dann zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir beraten Sie gerne.

per Telefon: 05954 9999 00

oder E-Mail: as@schwarte-shop.de