

Zewotherm Wärmedämmung Faltplatte mit Gewebefolie 20-2 mm, WLG 035, 10 kPa (VPE 10m²)

<https://www.schwarte-shop.de/zewotherm-waermedaemmung-faltplatte-gewebefolie-25-2-mm-wlg-035-10-kpa-vpe-10m>



Artikelnummer: 91303

€ 51,90

inkl. 19% MwSt.

zzgl. Versand ab € 49,00



Lieferzeit ca. 1-4 Monate

Bilder und technische Details ohne Gewähr

Produktbeschreibung

Zewotherm Faltplatte 20-2 mit Gewebefolie WLG 035, 10 kPa (VPE = 10m²)

Tackerplatte (Faltplatte) für Fußbodenheizungen als Wärme- und Trittschallschutz nach DIN EN 13163 als Innendämmung auf Decken oder Bodenplatten nach DIN V 4108-10. Hergestellt aus EPS-Hartschaum, mit oberseitig kaschierter, gewebeverstärkter, reißfester Foliendeckschicht gegen Estrichfeuchte (DIN 18560) und Rasteraufdruck (10 x 10) als Verlegehilfe bei der Heizrohrverlegung. Die Heizrohre werden mittels Tackernadeln auf der Platte befestigt. Seitlich befindet sich ein 30 mm Folienüberstand zur sicheren Abklebung gegen Estrichfeuchte.

Technische Daten:

Abmessung: 2000 x 1000 mm

Isolierstärke: 20 mm

WLG: 0,035 W/mK

Verkehrslast: 10,0 kPa (kN/m²)

Dyn. Steifigkeit: S 40

Trittschallverbesserung: 24-25 dB

R-Wert: 0,57

U-Wert: 1,75

Geeignet für Rohrdurchmesser: 14 - 20 mm

VPE: Platte 2 m²

Wenn Sie Fragen haben zur Verlegung oder Hilfe benötigen bei der Zusammenstellung von weiteren Artikeln, dann zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir beraten Sie gerne.

per Telefon: 05954 9999 00

oder E-Mail: as@schwarte-shop.de