

Bestellhotline

Telefon: 05954/999900

Montags - Freitags: 09:00 - 18:00 Uhr Samstags: 09:00 - 13:00 Uhr

Ausdruck vom 17.11.25 18:22:39

Zewotherm Wärmedämmung Faltplatte mit Gewebefolie 40-2 mm, WLG 040, 5 kPa (VPE 10m²)

https://www.schwarte-shop.de/zewotherm-waermedaemmung-faltplatte-gewebefolie-40-2-mm-wlg-040-5-kpa-vpe-10m



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: 91031

€ 73,00

inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand ab € 39,00



Lieferzeit ca. 1-4 Monate

Produktbeschreibung

Zewotherm Faltplatte 40-2 mit Gewebefolie WLG 040, 5 kPa (VPE = 10m²)

Tackerplatte (Faltplatte) für Fußbodenheizungen als Wärme- und Trittschallschutz nach DIN EN 13163 als Innendämmung auf Decken oder Bodenplatten nach DIN V 4108-10. Hergestellt aus EPS-Hartschaum, mit oberseitig kaschierter, gewebeverstärkter, reißfester Foliendeckschicht gegen Estrichfeuchte (DIN 18560) und Rasteraufdruck (10 x 10) als Verlegehilfe bei der Heizrohrverlegung. Die Heizrohre werden mittels Tackernadeln auf der Platte befestigt. Seitlich befindet sich ein 30 mm Folienüberstand zur sicheren Abklebung gegen Estrichfeuchte.

Technische Daten:

Abmessung: 2000 x 1000 mm

Isolierstärke: 40 mm WLG: 0,040 W/mK

Verkehrslast: 5,0 kPa (kN/m²)

Dyn. Steifigkeit: S 20

Trittschallverbesserung: 28-30 dB

R-Wert: 1,00 U-Wert: 1,00

Geeignet für Rohrdurchmesser: 14 - 20 mm

VPE: Platte 2 m²

Wenn Sie Fragen haben zur Verlegung oder Hilfe benötigen bei der Zusammenstellung von weiteren Artikeln, dann zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir beraten Sie gerne.

per Telefon: 05954 9999 00

oder E-Mail: as@schwarte-shop.de