

Zewotherm - Regeltechnikpaket für 2 Heizkreise Zusatzpaket

<https://www.schwarte-shop.de/zewotherm-zusatzpaket-verteilerkreispaket-2-heizkreise-zubehoer>



Artikelnummer: 29287

€ 107,00

inkl. 19% MwSt.

zzgl. Versand ab € 5,60



Lieferzeit ca. 1-4 Monate

Bilder und technische Details ohne Gewähr

Produktbeschreibung

Zusatzpaket – Regeltechnikpaket für 2 Heizkreise inkl. Stellantrieb und Regelklemmleiste sowie Raumthermostat

Unser Regeltechnikpaket beinhaltet alles zur Regelung der Fußbodenheizung. Dieses Paket ist ausgelegt für 2 Heizkreise und ergänzt das Verteilerkreispaket für 2 Heizkreise.

Lieferumfang:

- 2 x Stellantrieb «Premium» NC 230 Volt
- 1 x Regelklemmleiste 6-fache, 230 Volt + 24 Volt, Heizen
- 1 x Raumthermostat 230 Volt

Beschreibung:

Stellantrieb «Premium» NC 230 Volt zum Öffnen und Schließen von Ventilen bei einer Fußbodenheizung

Der «Premium» Stellantrieb vereint Energieeffizienz sowie einfachste Handhabung in kompaktem, modernem Design. Er arbeitet geräuschlos und wartungsfrei beim Öffnen und Schließen der Ventile am Systemverteiler von Flächenheiz- und -kühlsystemen.

Ausgestattet mit einem Anschlusskabel 1 m 2 x 0,75 mm². Stellkraft 100 N + 5 %.

Leistungsmerkmale: stromlos-zu (NC), 1 Watt Leistungsaufnahme, vollständige Kompatibilität zum Ventil-Adaptersystem, Steckmontage, 360° Montagelage, patentierter 100%-Schutz bei undichten Ventilen. „First-Open“-Funktion • Geringe Installationshöhe (57,3 mm), TÜV-zertifiziert, CE-konform, Schutzart IP 54, Rundum-Funktionsanzeige und Überspannungsgarantie.

Regelklemmleiste 6-fache, 230 Volt + 24 Volt, Heizen

Zewotherm Regelklemmleiste 230 V + 24 Volt 6-fach, zum einfachen und schnellen Verbinden von bis zu 6 Stück Raumthermostaten mit bis zu 15 Stellantrieben. Pro Raum ist lediglich ein Raumthermostat, jedoch mehrere Stellantriebe möglich. Diese Regelklemmleiste deckt daher bis zu 6 Räumlichkeiten ab. Einsetzbar, bei einer Fußbodenheizung zum Regeln der Heizleistung in den einzelnen Räumen.

Die Regelklemmleiste kann als Wandmontage oder im Verteilerschrank montieren werden, für die Stromversorgung ist eine Steckdose 230 Volt erforderlich. Mit einem zusätzlichen Transformator kann man auch 24 Volt Raumthermostaten (analog oder mit Display) verwenden. Abmessung: B/H/T 326,5 x 90 x 52 mm. Die Anschlussklemmen: 02 bis 1,5 mm²

Raumthermostat 230 Volt

Analogen Temperaturregler mit höchster Regelpräzision im flachen modernen Design, für die Wandmontage auf einer Unterputzdose.

Die Raumtemperaturen lassen sich über einen Drehknopf mit gut ablesbarer Skalierung einstellen. Unterhalb des Drehknopfes befinden sich zusätzlich Steller für die Sollwertkalibrierung sowie -begrenzung. Über den Timmer-Eingang wird die Temperatur des Reglers bei Abwesenheit des Nutzers abgesenkt. Der Regler steuert als Stand-Alone- Regler bis zu fünf Stellantriebe oder im System mit -der Regelklemmleiste.

Farbe Weiß (RAL 9003).

Mit Frostschutzfunktion

Abmessungen: Breite: 86 x 86 mm x Tiefe: 29 mm

Zu diesem Regeltechnikpaket bieten wir auch ein passendes Verteilerkreispaket an. Ebenso weitere Anwendungen für den Neubau als auch für den Sanierungsbereich:

- ZEWO Noppensysteme
- ZEWO Tackersysteme
- ZEWO Trockenbausysteme
- ZEWO Flat Dünnschichtsysteme
- ZEWO Klimaboden
- ZEWO Wandsysteme Trocken und Putz Systeme
-

Wenn Sie Fragen zur Optimierung einer bestehenden Heizungsanlage oder zur Planung einer Fußbodenheizung bzw. zur Zusammenstellung der benötigten Materialien oder zum Einbau haben, dann zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir beraten Sie gerne.

per Telefon: 05954 9999 00

oder E-Mail: as@schwarte-shop.de